

Serie og model	Art.nr	Effektbehov	Arbeidsbredde	Hydraulisk arm	Sideforskyvning	Tilkobling	Ståltykkelse (maskin / oppheng)	Vekt	Slagjern
● Ahead NBM105	90 63 089	18 - 35 HK	105 cm	n/a	15 cm	Kat. 1	4 mm / 8 mm	310 kg	16 (90 mm)
● Ahead VBM140D	90 68 069	50 - 85 HK	140 cm	Ja	138 cm hydraulisk	Kat. 2	5 mm / 10 mm	644 kg	12 (140 mm)
● Ahead NBM155	90 68 065	40 - 60 HK	155 cm	n/a	34,8 cm	Kat. 1	4 mm / 8 mm	355 kg	24 (90 mm)
● Ahead NBM175	90 68 066	50 - 80 HK	175 cm	n/a	34,8 cm	Kat. 1	4 mm / 8 mm	377 kg	28 (90 mm)
● Ahead VBM180D	90 68 070	70 - 110 HK	180 cm	Ja	138 cm hydraulisk	Kat. 2	5 mm / 10 mm	705 kg	16 (140 mm)
● Ahead NBM200	90 68 067	50 - 90 HK	200 cm	n/a	34,8 cm hydraulisk	Kat. 1	5 mm / 8 mm	462 kg	28 (90 mm)
● Ahead VBM200D	90 68 071	80 - 110 HK	200 cm	Ja	138 cm hydraulisk	Kat. 2	5 mm / 10 mm	735 kg	18 (140 mm)
● Ahead NBM220	90 68 068	50 - 90 HK	220 cm	n/a	34,8 cm hydraulisk	Kat. 1	5 mm / 8 mm	480 kg	30 (90 mm)
● Ahead VBM220D	90 63 090	90 - 120 HK	220 cm	Ja	138 cm hydraulisk	Kat. 2	5 mm / 10 mm	804 kg	20 (140 mm)
● Ahead VBM250D	90 63 091	90 - 120 HK	250 cm	Ja	138 cm hydraulisk	Kat. 2	5 mm / 10 mm	900 kg	24 (140 mm)
● Ahead KDK300	90 63 085	100 - 150 HK	300 cm	n/a	37 cm hydraulisk	Kat. 2 og 3	5 mm / 10 mm	1230 kg	26 (140 mm)
● EF105	90 62 965	20 HK	100 cm	n/a	n/a	Kat. 1	4 mm / 6 mm	100 kg	36 (Y-Jern)
● AGFK140	90 63 093	50 HK	140 cm	Ja	90° opp / 60° ned	Kat. 2	5 mm / 8 mm	598 kg	12 (140 mm)
● DPS155	90 44 853	30 HK	155 cm	n/a	n/a	Kat. 2	4 mm / 6 mm	350 kg	24 (90 mm)
● DPS175	90 44 854	40 HK	175 cm	n/a	n/a	Kat. 2	4 mm / 6 mm	380 kg	28 (90 mm)
● DP175	90 46 822	40 HK	175 cm	n/a	40 cm hydraulisk	Kat. 2	4 mm / 6 mm	440 kg	28 (90 mm)
● AGFK180	90 63 092	55 HK	180 cm	Ja	90° opp / 60° ned	Kat. 2	5 mm / 8 mm	658 kg	16 (140 mm)
● DP205	90 44 852	55 HK	205 cm	n/a	40 cm hydraulisk	Kat. 2	4 mm / 6 mm	475 kg	32 (90 mm)
● AGFK220	90 63 094	80 - 120 HK	220 cm	Ja	90° opp / 60° ned	Kat. 2	5 mm / 10 mm	800 kg	20 (140 mm)
● AT-120D til ATV	90 61 361	300 cc	115 cm	-	-	-	4 mm / 6 mm (sider)	260 kg	28 (Hammerslag)
● AT-150D til ATV	90 63 098	500 cc	145 cm	-	-	-	4 mm / 6 mm (sider)	364 kg	24 (Hammerslag)